



Ravaglioli



RAV500 Series

Ravaglioli ©2026 - Bologna, Italy

RAV518 - 535

- Ausencia de conexiones mecánicas entre las plataformas (máxima operatividad en la zona de trabajo).
- Velocidad de movimiento de las plataformas ralentizada en las fases de arranque y retorno al suelo.
- Bielas de acero de alta resistencia.
- Finales de carrera mecánicos ajustables.
- Dispositivo de señalización acústica en la parte final del movimiento de descenso.
- Función de aparcamiento estándar.



Dispositivo de seguridad mecánico con **inserción automática** y desconexión neumática, que impide el descenso accidental de la carga, garantizando la **máxima seguridad** durante el estacionamiento.




3.0 - 3.2 - 3.5 ton



proyecto inteligente



La **sincronización hidráulica** de los movimientos de las plataformas es **independiente** de la distribución de la carga, con un **dispositivo** de autorregulación **patentado**.



Pivotes de articulación con **casquillos autolubricantes** que no requieren mantenimiento.




Disponible en versión **empotrada**.

Configuraciones

		TEq-Link	Alimentación	Galvanizado
RAV518NL	RAV.518NL.196026		230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV518NL	RAV.518NL.196033		230 V 1Ph 50 - 60 Hz	
RAV535	RAV.535XX.196194		230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535Q	RAV.535XX.196200	⊙	230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535	RAV.535XX.196217		230/400 V 3Ph 50 Hz	Total
RAV535	RAV.535XX.196224		230/400 V 3Ph 50 Hz	Solo bases
RAV535L	RAV.535LX.196101		230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535LQ	RAV.535LX.196118	⊙	230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535L	RAV.535LX.196125		220 V 3 Ph 50 - 60 Hz	

Datos técnicos

	RAV518NL	RAV535	RAV535L
Capacidad de carga	3000 kg	3500 kg	3200 kg
Carrera min.	100 mm	100 mm	100 mm
Carrera máx.	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Tiempo de elevación	36 s	35 s	28 s
Tiempo de descenso	28 s	30 s	28 s
Longitud plataformas	1943 mm	1943 mm	1832 - 2282 mm
Anchura plataformas	610 mm	610 mm	648 mm
Altura plataformas	100 mm	100 mm	100 mm
Distancia entre plataformas	800 mm	800 mm	900 mm
Potencia motor	1x2.6 Kw	1x2.6 Kw	1x2.6 Kw
Nivel de ruidos	≤70 dB(A)	≤70 dB(A)	≤70 dB(A)
Longitud	1950 mm	1950 mm	2282 mm
Anchura	2020 mm	2020 mm	2196 mm
Altura	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Peso	600 kg	625 kg	675 kg


NEW


RAV540

- Velocidad de movimiento de las plataformas ralentizada en las fases de arranque y retorno al suelo.
- Pivotes de articulación con casquillos autolubricantes que no requieren mantenimiento.
- Ausencia de conexiones mecánicas entre las plataformas (máxima operatividad en la zona de trabajo).
- Dispositivo de señalización acústica en la parte final del movimiento de descenso.
- Versión de alto rendimiento y capacidad con plataformas más largas
- Terminales de las tijeras estampados para garantizar la máxima resistencia.
- Función de aparcamiento estándar.

**4.0 ton**

La **sincronización hidráulica** de los movimientos de las plataformas es **independiente** de la distribución de la carga, con un **dispositivo** de autorregulación **patentado**.



Dispositivo de seguridad mecánico con **inserción automática** y desconexión neumática, que impide el descenso accidental de la carga, garantizando la **máxima seguridad** durante el estacionamiento.




Disponible en versión **empotrada**.




Datos técnicos

RAV540	
	RAV.540XX.195234
Capacidad de carga	4000 kg
Carrera min.	135 mm
Carrera máx.	2000 mm
Tiempo de elevación	46 s
Tiempo de descenso	27 s
Longitud plataformas	2060 mm
Anchura plataformas	620 mm
Altura plataformas	135 mm
Distancia entre plataformas	790 mm
Potencia motor	1x2.6 Kw
Alimentación	230/400 V 50 Hz
Fases	3 Ph
Nivel de ruidos	≤70 dB(A)
Longitud	2080 mm
Anchura	2030 mm
Altura	2000 mm
Peso	850 kg



RAV540





3.0 - 3.5 ton

RAV508 - 509 - 510

- Durante cada bajada, el elevador se nivela perfectamente de manera automática a través de una válvula de nivelación patentada.
- Pernos de articulación con casquillos autolubrificantes que no requieren mantenimiento alguno.
- Función de aparcamiento estándar.



RAV509


Plataformas fijas:
prácticas de utilizar.







RAV508 - RAV510

Plataformas con extensiones regulables, para permitir el alcance de los puntos de elevación de los vehículos más difíciles. La mejor solución para el ambiente de trabajo racional.

Dispositivo de seguridad mecánico con **inserción automática** y desconexión neumática, que impide el descenso accidental de la carga, garantizando la **máxima seguridad** durante el estacionamiento.



Accesorios

			RAV535	RAV518NL	RAV540	RAV535L	RAV508I	RAV509IF	RAV510I
	S505A2	Pareja gatos especiales para furgonetas y vehículos todo terreno							
	S518A20	Cobertura latiguillos largo L=1m para instalación sobre suelo							
	S540A1	Juego de rampas suplementares para vehículos de perfil bajo							
	S535A1	Juego de transformación para empotrar el elevado							
	S540A2	Juego de transformación para empotrar el elevador							
	S505A1	Juego de tacos. H= 200 mm							
	S505A5	Juego de tacos. H= 120 mm							
	S505A6	Juego de tacos. H= 40 mm							

			RAV535	RAV518NL	RAV540	RAV535L	RAV508I	RAV509IF	RAV510I
	S505A7	Juego de tacos. H= 20 mm							
	S505A9	Juego de tacos. H= 60 mm							
	S500C/S/2	Centr. L. izquierda 2 metros							
	S500C/D/2	Centr. L. derecho 2 metros							
	S500C/S/5	Centr. L. izquierda 5 metros							
	S500C/D/5	Centr. L. derecho 5 metros							
	S535LA1	Juego de transformación para empotrar el elevador							



RAV Italy

Ravaglioli S.p.A.

Via Primo Maggio 3
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté

☎ +33.1.60.86.88.16
☎ +33.1.60.86.82.04
✉ info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravd@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la condición de entrega puede variar.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

