


DESMONTADORAS

Automáticas con columna inclinable




 **Ravaglioli**

**SERIE
SG45.26**

DESMONTADORAS

Automáticas con columna inclinable



Espacio de almacenamiento en modelos seleccionados.

Útil de montaje con **posicionamiento neumático** y movimiento vertical ascendente/descendente. (Solo en los modelos DP)



Plato con diámetro de hasta 26" **con garras ajustables**.

Brazo de ayuda neumático profesional para modelos seleccionados.



SG 45.26DPW Plus

Todos los pedales son fácilmente accesibles sin necesidad de realizar movimientos antinaturales.

Destalonador neumático con **pala ajustable**. (Solo en el modelo DPW Plus).



DESMONTADORAS

Automáticas con columna inclinable

El **bastidor** y la **columna abatible** son extremadamente robustos y permiten trabajar con todo tipo de ruedas de turismos y furgonetas, garantizando la **máxima seguridad** para el neumático y la llanta.



El diseño optimizado permite un acceso sencillo a los componentes internos y ajustes fáciles.





Motor con inversor.
Permite al operario variar la velocidad de rotación de la rueda (0 - 15 rpm).
Al aumentar la presión sobre el talón, la rotación se ralentiza automáticamente para evitar daños en el neumático.

CONFIGURACIONES	SG 45.26D	SG 45.26DP	SG 45.26D Plus	SG 45.26DW Plus	SG 45.26DPW Plus
Útil de plástico				✓	✓
Posicionamiento neumático del útil de montaje		✓			✓
Destalonador con pala ajustable					✓
Pneumatic bead press arm			✓	✓	✓
Tool & accessories storage				✓	✓
Certificado WDK (Asociación Alemana de la Industria del Cauchó)				✓	✓

Datos técnicos

	SG45.26DPW Plus	SG45.26DW Plus	SG45.26D Plus	SG45.26DP	SG45.26D
	RAV. SG45X.202048	RAV. SG45X.202178	RAV. SG45X.202161	RAV. SG45X.202185	RAV. SG45X.202192
Torque máx. (Nm)	1200 (885 ft.lbs)				
Rango de sujeción exterior	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"
Rango de sujeción interior	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"
Diámetro máx. rueda	45"	45"	45"	45"	45"
Anchura llanta máx.	16"	16"	16"	13.5"	13.5"
Ancho máx. rueda	16"	16"	16"	16"	16"
Fuerza para apretar	11900 N (2675 lbf)				
Suministro de aire	8 - 10 bar (116 - 145 psi)				
Potencia de motor inversor	0.75 kW (1 Hp)	0.75 kW (1 Hp)	0.75 (1 Hp)	0.75 kW (1 Hp)	0.75 kW (1 Hp)
Alimentación eléctrica	200 - 240 V 50 - 60 Hz				
Fases	1 Ph				
Absorción de corriente típico (A)	10	10	10	10	10
Velocidad de rotación	0 - 16 rpm				



Accesorios



G800A11

Protección de plástico para la paleta destalonadora lateral (1 pz.)



G800A117

Protección de plástico de inserción rápida para útil de montaje (1 juego, 2 pzs.)



VSG.8A137.902160

Kit de inflado tubeless para desmontadora con plato



VSG.8A138.902184

Elevador de rueda frontal



VSG.8A139.902207

Kit de rodillo destalonador con brazo empujador del talón | equipamiento necesario PL100




VSG.8A140.902221

Protección de plástico para las mordazas (1juego, 4 pzs.)



VSG.8A140.902245

Protección de plástico para las mordazas (10 juego, 40 pzs.)



VSG.8A141.902269

Soporte portaobjetos en columna lateral con manómetro integrado



VSG.PL100.900401

Dispositivo de prensado de talón para desmontadora con columna inclinable (montaje en el lado derecho)

RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

📞 +39.051.6781511
📠 +39.051.846349
✉️ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaine
91220 Le Plessis Pâte
France

📞 +33.1.60.86.88.16
📠 +33.1.60.86.82.04
✉️ Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüflinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

📞 +49.771.9233.0
📠 +49.771.9233.99
✉️ radvd@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

📞 +44.1787.477711
📠 +44.1787.477720
✉️ rav@ravaglioli.com

DRD48 (01)

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la condición de entrega puede variar.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a company

