


## DÉMONTE-PNEUS

Automatiques avec colonne basculante



Casiers de rangement sur modèles sélectionnés.

Assistance de **positionnement pneumatique** de la tête de montage avec mouvements de montée et descente. (Modèles DP uniquement)



Plateau jusqu'à 26" de diamètre avec **griffes réglables**.

**Bras d'assistance professionnel** à commande pneumatique pour modèles sélectionnés.



**SG 45.26DPW Plus**

Toutes les pédales sont d'accès facile, en raison d'une ergonomie étudiée.

Détalonneur pneumatique à **palette réglable**. (Modèle DPW Plus uniquement)



Le **châssis et la colonne basculante** sont extrêmement robustes et permettent de travailler sur tous les types de roues de voitures et de fourgons, garantissant une **sécurité maximale** pour le pneu et la jante.



Tige porte-outil  
de Ø 40 mm



Bras horizontal de  
60 x 60 mm



Design optimisé pour un accès facile aux composants internes et des réglages aisés.





Moteur avec inverter.  
Permet à l'opérateur de modifier la vitesse de rotation de la roue (0 - 15 tr/min). Quand la sollicitation sur le talon augmente, la rotation ralentit automatiquement afin d'éviter d'endommager le pneumatique.

| CONFIGURATIONS                                    | SG 45.26D | SG 45.26DP | SG 45.26D Plus | SG 45.26DW Plus | SG 45.26DPW Plus |
|---|-----------|------------|----------------|-----------------|------------------|
| Tête de montage en composite                      |           |            |                | ✓               | ✓                |
| Positionnement pneumatique de la tête de montage  |           | ✓          |                |                 | ✓                |
| Palette réglable de détalonneur                   |           |            |                |                 | ✓                |
| Bras pousse-talon pneumatique                     |           |            | ✓              | ✓               | ✓                |
| Stockage de la tête de montage et des accessoires |           |            |                | ✓               | ✓                |
| Certificat WDK                                    |           |            |                | ✓               | ✓                |

# Données techniques

|  | <b>SG45.26DPW<br/>Plus</b>    | <b>SG45.26DW<br/>Plus</b>     | <b>SG45.26D<br/>Plus</b>      | <b>SG45.26DP</b>              | <b>SG45.26D</b>               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | RAV.<br>SG45X.202048          | RAV.<br>SG45X.202178          | RAV.<br>SG45X.202161          | RAV.<br>SG45X.202185          | RAV.<br>SG45X.202192          |
| <b>Couple max. (Nm)</b>                  | 1200<br>(885 ft.lbs)          |
| <b>Plage de serrage extérieur</b>        | 10" - 26"                     | 10" - 26"                     | 10" - 26"                     | 10" - 26"                     | 10" - 26"                     |
| <b>Plage de serrage intérieur</b>        | 13" - 28.5"                   | 13" - 28.5"                   | 13" - 28.5"                   | 13" - 28.5"                   | 13" - 28.5"                   |
| <b>Diamètre de roue max.</b>             | 45"                           | 45"                           | 45"                           | 45"                           | 45"                           |
| <b>Largeur de jante max.</b>             | 16"                           | 16"                           | 16"                           | 13.5"                         | 13.5"                         |
| <b>Largeur de roue maxi</b>              | 16"                           | 16"                           | 16"                           | 16"                           | 16"                           |
| <b>Force de détalonnage</b>              | 11900 N<br>(2675 lbf)         |
| <b>Alimentation en air comprimé</b>      | 8 - 10 bar<br>(116 - 145 psi) |
| <b>Moteur (motoinverter)</b>             | 0.75 kW (1 Hp)                | 0.75 kW (1 Hp)                | 0.75 (1 Hp)                   | 0.75 kW (1 Hp)                | 0.75 kW (1 Hp)                |
| <b>Alimentation électrique</b>           | 200 - 240 V<br>50 - 60 Hz     |
| <b>Phases</b>                            | 1 Ph                          |
| <b>Absorption de courant typique (A)</b> | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            |
| <b>Vitesse de rotation</b>               | 0 - 16 rpm                    |



## Accessoires



**G800A11**

Protection en plastique pour palette de détalonneur latérale (1 pièce)



**G800A117**

Protection en plastique à montage rapide pour tête de montage (1 jeu, 2 pièces)



**VSG.8A137.902160**

Kit de gonflage tubeless pour démonte-pneus à plateau



**VSG.8A138.902184**

Elévateur de roue frontal



**VSG.8A139.902207**

Kit rouleaux détalonneurs avec bras pousse-talon | équipement nécessaire: PL100



**VSG.8A140.902221**

Protection en plastique pour grilles (1 jeu, 4 pièces)



**VSG.8A140.902245**

Protection en plastique pour grilles (10 jeu, 40 pièces)



**VSG.8A141.902269**

Porte-objets latéral intégrant le manomètre de gonflage



**VSG.PL100.900401**

Dispositif pousse-talon pour démonte-pneus à colonne basculante (montage côté droit)

### RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy

+39.051.6781511  
+39.051.846349  
rav@ravaglioli.com

### RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie  
ZAC de la Tremblaine  
91220 Le Plessis Pâté  
France

+33.1.60.86.88.16  
+33.1.60.86.82.04  
Info.fr@ravaglioli.com

### RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüflinger Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany

+49.771.9233.0  
+49.771.9233.99  
ravd@ravaglioli.com

### RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom

+44.1787.477711  
+44.1787.477720  
rav@ravaglioli.com

DRD48 (01)

Les caractéristiques techniques et illustrations présentées dans cette brochure ne sont pas contraignantes. Nos produits sont sujets à des modifications techniques, et l'état à la livraison peut donc différer.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a company

