



SMONTAGOMME
Automatici con palo ribaltabile



 **Ravaglioli**

**SERIE
SG45.26**





Area portaoggetti
su modelli selezionati.

**Utensile con
posizionamento
pneumatico** con
movimentazione sali
e scendi. (Solamente
modelli DP)



Piatto con diametro
fino a 26" con **griffe
registrabili**.

**Braccio ausilia-
rio pneumatico**
professionale per
modelli selezionati.



SG 45.26DPW Plus

Tutti i pedali sono facilmente accessibili senza necessità di movimenti innaturali.

Stallonatore pneumatico
con **paletta regolabile**.
(Solamente modello DPW
Plus)



Il telaio e il palo ribaltabile sono estremamente robusti e consentono di lavorare su tutti i tipi di ruote di auto e furgoni, garantendo la **massima sicurezza** per il pneumatico e il cerchio.



Asta portautensile
da Ø 40 mm



Braccio orizzontale
di 60 x 60 mm



Il design ottimizzato consente un facile accesso ai componenti interni e semplici regolazioni.





Motore con inverter.
Consente all'operatore di variare la velocità di rotazione della ruota (0 - 15 giri/min). Quando la sollecitazione sul tallone aumenta, la rotazione rallenta automaticamente per evitare danni al pneumatico.

CONFIGURAZIONI	SG 45.26D	SG 45.26DP	SG 45.26D Plus	SG 45.26DW Plus	SG 45.26DPW Plus
Utensile in plastica				✓	✓
Posizionamento utensile pneumatico		✓			✓
Paletta stallonatore regolabile					✓
Braccio premi-tallone pneumatico			✓	✓	✓
Vano porta utensili e accessori				✓	✓
Certificato WDK				✓	✓

Dati tecnici

	SG45.26DPW Plus	SG45.26DW Plus	SG45.26D Plus	SG45.26DP	SG45.26D
	RAV. SG45X.202048	RAV. SG45X.202178	RAV. SG45X.202161	RAV. SG45X.202185	RAV. SG45X.202192
Coppia max. (Nm)	1200 (885 ft.lbs)				
Campo di serraggio esterno	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"
Campo di serraggio interno	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"
Dimensione max. ruota	45"	45"	45"	45"	45"
Larghezza max. cerchio	16"	16"	16"	13.5"	13.5"
Larghezza max. ruota	16"	16"	16"	16"	16"
Forza cilindro stallonatore	11900 N (2675 lbf)				
Portata d'aria	8 - 10 bar (116 - 145 psi)				
Motore inverter	0.75 kW (1 Hp)	0.75 kW (1 Hp)	0.75 (1 Hp)	0.75 kW (1 Hp)	0.75 kW (1 Hp)
Alimentazione elettrica	200 - 240 V 50 - 60 Hz				
Fasi	1 Ph				
Assorbimento di corrente tipico (A)	10	10	10	10	10
Velocità di rotazione autocentrante	0 - 16 rpm				




Accessori



G800A11

Protezione in plastica per paletta stallonatore laterale (1 pz.)



G800A117

Protezione in plastica a inserzione rapida per utensile di montaggio (1 set, 2 pz.)



VSG.8A137.902160

Kit di gonfiaggio tubeless per smontagomme a piatto



VSG.8A138.902184

Sollevatore ruote frontale



VSG.8A139.902207

Kit rullo stallonatore con braccio premi-tallone | necessaria dotazione PL100




VSG.8A140.902221

Protezione in plastica per griffe (1 set, 4 pz)



VSG.8A140.902245

Protezione in plastica per griffe (10 set, 40 pz)



VSG.8A141.902269

Porta oggetti a colonna laterale con manometro integrato



VSG.PL100.900401

Dispositivo premitallone per smontagomme con palo ribaltabile (montaggio sul lato destro)

RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

+33.1.60.86.88.16
+33.1.60.86.82.04
Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüflinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
ravd@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

+44.1787.477711
+44.1787.477720
rav@ravaglioli.com

DRD48 (01)

I dati tecnici e le illustrazioni riportati in questo opuscolo non sono vincolanti.
I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche, quindi le condizioni di consegna possono variare.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a company

